A 9 B - C D E F - G H I - J K U - L - V M

M	定制型号
V	A:多字节通讯
L	0：AC85~265V； 1:AC/DC 24V 电源
U	0:无； 1:DC24V
K	0: 无；1:防水：装防水圈 2:防尘：端子加满 3:三防：防水、防尘、防腐蚀
J	0: 无； 3:MODBUS 多字节通讯
I	0: 无；1:DC 4~20mA
H	1:热电偶（T/C)；2:热电阻（RTD) 3:DC4~20mA 输入 A:其他线性电流，电压输入
G	0:无； 1:PV值4-20mA 传送输出 2:PV值20-4mA 传送输出 3:SV 值4-20mA 传送输出 4: SV 值 20-4mA 传送输出 5:MV值4-20mA传送输出 6:MV 值20-4mA 传送输出
F	无；B:带反馈，不参与控制 C:阀门肪冲输出
E	0: 无；1:一组报警 2:二组报警；3:三组报警
D	0:无； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出
C	0:无输出； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出 7:无反馈三线比例马达输出 A:其它线性电流、电压输出
B	04X:DIN48x48； 06X:DIN48*96 07X:DIN72X72； 08X:DIN96X48 09X:DIN96X96； 10X:DIN160X80
A	P:定值型； AP:带程序控制型 MAP:程序主控；MP:定值主控 SP:副控制