A 9 B - C D E - F G 0 - H I J - K - L M

M	特别价格
L	特殊软件
K	0：AC85~265V； 1: 24V 电源
J	0:无； 1:DC24V
I	0: 无；1:防水：装防水圈 2:防尘：端子加满 3:三防：防水、防尘、防腐蚀
H	0: 无； 3:MODBUS
G	1:热电偶（T/C)；2:热电阻（RTD) 3:DC4~20mA 输入 A:其他线性电流，电压输入
F	0:无； 1:MV值4-20mA 传送输出 2:SV值20-4mA 传送输出 3:PV 值4-20mA 传送输出 4: MV 值 20-4mA 传送输出 5:SV值4-20mA传送输出 6:PV 值20-4mA 传送输出
E	0: 无；1:一组报警 2:二组报警；3:三组报警
D	0:无； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出
C	0:无输出； 1:继电器接点输出 2:固态继电器触发信号（SSR 3:4-20mA 电流输出 A:其它线性电流、电压输出
B	04:DIN48x48； 06:DIN48*96 07:DIN72X72； 08:DIN96X48 09:DIN96X96； 10:DIN160X80 20：DIN80*160
A	K:定值型； AK:带程序控制型 MK:程序主控；SK:幅控